

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

GEFRAN

Produktinformation till

Vi har givarna för din applikation för mobil hydraulik



KH, SIL2 godkänd tryckgivare

Teknisk data:

- Tryckområde: Från 0-4 upp till 0-1000 bar
- Utsignal: 0 ... 10Vdc 4 ... 20 mA
0,5 ... 4,5 V ratiometrisk
- Kompakt storlek
- Mediaberörda delar: Rostfritt stål
- SIL2 certifierad enligt IEC/EN 62061: 2005.

Hämta datablad



GRN, vinkelgivare utan axel

Teknisk data:

- Mätområde:
360° rotation, programmerbar i steg om 15 °
- Utsignal:
0-10V, 4-20mA, 0.5-4.5V, CANopen
- Elektrisk anslutning
AMP Superseal 6P 282108-1 & kabel utgång
- Temperaturområde:
-40 - + 85°C, termisk drift <50 ppm/°C
- Vibrationer:
20g - 10 Hz ... 2000 Hz EN 60068-2-6
- Elektromagnetisk kompatibilitet:
Enlighet 2004/108 / EG
- IP-klass:
AMP = IP67, kabelutgång = IP68

Hämta datablad

Gefran Svenska AB | Smidesvägen 8B | S-245 34 Staffanstorps |
Tel. +46 (0)46-250200 | Fax. +46 (0)46-234185 | www.gefran.se | info@gefran.se
Klicka här för att avregistrera din adress

